

***Außer den Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten die Installationsvorschriften von KEUL WÄRMEPUMPENTECHNIK. Der Kunde ist über unsere Installationsvorschriften informiert und kann die Bedingungen jederzeit abrufen.***

- 1. Die zum KEULTHERM-CUT System vorgesehenen Räume müssen frei zugänglich sein von Möbel, Türen und anderen Einrichtung gestände sein.*
- 2. Unserer Monteure müssen ungehindert arbeiten können, dies muss vom Auftraggeber sicher gestellt sein.*
- 3. Das Estrich des Fußbodens muss eben, glatt und frei sein von Bodenbeläge.*
- 4. Der Estrich muss aus Zement-, Trocken- oder Anhydrit-Estrich bestehen und muss mind. 40mm dick sein. Für den vorhandenen Bestandestrich sowie den später verlegten Oberboden können wir bei Bruch oder Rissen keine Garantie geben und schließen eine Haftung aus. Vor den Belagsarbeiten muss der Bodenleger prüfen ob der gefräste Boden noch für Fliesen geeignet ist. Sollte der Boden überhaupt nicht geeignet sein, wird das Tema von KEUL WÄRMEPUMPENTECHNIK sofort die Arbeiten einstellen und sie zu rate ziehen.*
- 5. Wenn sich eventuelle Elektrokabel, Wasserrohre oder Ähnliches im Bestandestrich befinden, müssen Sie uns dies angeben. Sollten trotz aller Vorsichtsmaßnahmen durch Fräsen oder Bohren Leckagen an Heizung- oder Wasserleitung sowie Beschädigungen oder Trennungen von Elektrokabeln entstehen, übernimmt KEUL WÄRMEPUMPENTECHNIK keine Haftung für diese Schäden und deren Folgeschäden.*
- 6. Es müssen mind. 2 abgesicherte Stromkreise vorhanden sein:  
16 Amp. Schuko-Steckdose abgesichert sein*
- 7. Durchbrüche zum Heizkreisverteiler zu Nebenräumen können durch KEUL WÄRMEPUMPENTECHNIK ausgeführt werden gegen Stundennachweis.*
- 8. Der Fußboden-Heizkreisverteiler muss auf derselben Etage der Fußbodenheizung installiert werden.*
- 9. Abstand Unterseite Verteiler Freiraum mind. 20cm  
Abstand Oberseite Verteiler Freiraum mind. 15cm. Der Heizkreisverteiler muss in einem Radius von 5 Metern der zu beheizenden Flächen installiert werden.*
- 10. In Verbindung mit dem Regelstadion muss bauseits ein elektrischer Anschluss in einem Abstand von ca. 50 cm zum Heizkreisverteiler vorhanden*

*sein.*

*11. Am Tag der Fertigstellung muss der Kunde anwesend sein um die ordnungsgemäße Abnahme und Übergabe zu unterzeichnen.*

*12. Können die Bedingungen dieser Installationsvorschrift nicht eingehalten werden, bitten wir Sie, sich schnellstmöglich mit KEUL WÄRMEPUMPENTECHNIK vor Arbeits- und Installationsbeginn in Verbindung zu setzen.*

*13. Erfüllungsort und Gerichtsstand für die Verpflichtungen und Streitigkeiten ist ausschließlich der Geschäftssitz von KEUL WÄRMEPUMPENTECHNIK. Das gleiche gilt, wenn der Kunde zum Zeitpunkt der Klageerhebung keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat.*

*14. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Installationsvorschriften sind anerkannt und Bestandteil des Auftrages.*

*15. Während der Fräs- und Installationsarbeiten gilt das Gebäude im Sinne des Gesetzes als Baustelle. Wir weisen darauf hin, dass ein Betreten der Baustelle auf eigene Gefahr geschieht und KEUL WÄRMEPUMPENTECHNIK keine Haftung übernimmt. Dieses trifft ebenfalls auf den Kunden zu, der auch Dritte beim Betreten der Baustelle darauf aufmerksam machen muss.*

---

*Ort Datum Unterschrift Kunde*